

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1osoby na wózku inwalidzkim

| Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego ⁽¹⁾ | | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę | | Oferowane przez Wykonawcę |
|---|---|--|-----|----------------------------------|
| Lp | 1 | TAK | NIE | |
| 1 | Fabrycznie nowy 2023 | | | |
| 2 | Rozstaw osi powyżej 3300 mm | | | |
| 3 | Lakier akrylowy – kolor do ustalenia | | | |
| 4 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1900cm ³ i mocy powyżej 100KM | | | |
| 5 | norma min. EURO 6 | | | |
| 6 | Oryginalne kombi 9 osobowe | | | |
| 7 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | | | |
| Z wyposażeniem | | | | |
| 1 | Immobiliser, + autoalarm | | | |
| 2 | centralny zamek z pilotem, | | | |
| 3 | izolacja dźwiękowo-termiczna, | | | |
| 4 | wspomaganie układu kierowniczego, | | | |
| 5 | układ hamulcowy z ABS, | | | |
| 6 | hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu | | | |
| 7 | systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny | | | |
| 8 | systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny | | | |
| 9 | systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny | | | |
| 10 | systemy kontroli trakcji : układ ESP | | | |
| 11 | zawieszenie przednie i tylne niezależne ze stabilizatorem | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | | |
| 12 | napęd na koła przednie lub tylne, | | | |
| 13 | lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie | | | |
| 14 | skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna | | | |
| 15 | klimatyzacja automatyczna - Climatronic - trzy strefowa – z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim | | | |
| 16 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | | | |
| 17 | pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera | | | |
| 18 | zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach | | | |
| 19 | regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach | | | |
| 20 | zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy | | | |
| 21 | całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej lub – oryginalnie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej | | | |
| 22 | wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem | | | |
| 23 | przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją elek. wspomagania domykania | | | |
| 24 | tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, z funkcją elek. wspomagania domykania | | | |
| 25 | czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy | | | |
| 26 | stopień wejściowy boczny oświetlony | | | |
| 27 | oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy | | | |
| 28 | wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy | | | |
| 29 | drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski | | | |
| 30 | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne | | | |
| 31 | fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami + pojedynczy fotel pasażera w kabinie kierowcy z podłokietnikami | | | |
| 32 | wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń - siedzenia 2 miejscowe | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 33 | wyjmowany czwarty rząd siedzeń - siedzenie 3 miejscowy | | | |
| 34 | wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe | | | |
| 35 | światła do jazdy dziennej włączane automatycznie | | | |
| 36 | sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach | | | |
| 37 | lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu | | | |
| 38 | pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu | | | |
| 39 | uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego | | | |
| 40 | reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h | | | |
| 41 | reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu | | | |
| 42 | trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu | | | |
| 43 | przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe | | | |
| 44 | fabryczne radio FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego | | | |
| 45 | dodatkowe opony zimowe – 4szt | | | |
| 46 | pełnowymiarowe koło zapasowe, kartę pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę. | | | |

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku | | | | |
| 1 | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu | | | |
| 2 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa | | | |
| 3 | Szyny wzdłuż mocujące wózek inwalidzki w podłodze pojazdu w miejscu drugiego rzędu siedzeń | | | |
| 4 | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim | | | |
| 6 | Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka z boku do pojazdu | | | |
| 7 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych) | | | |
| Minimalne warunki gwarancji: | | | | |
| 1 | 24miesiące bez limitu kilometrów | | | |
| 2 | 36 miesięcy na powłokę lakierniczą | | | |
| 3 | 144 miesiące na perforację elementów nadwozia | | | |
| Wymagany termin realizacji do 30 dni od podpisania umowy | | | | |

UWAGI:

(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.